Bonastre

Systempad Grün

Für die Reinigung und Bearbeitung kalkgebundener Natur- und Kunststeinoberflächen

Technische Information

Beschreibung:

Das Bonastre Systempad Grün besteht aus hochwertigen, synthetischen Polyester- bzw. Naturfasern. Das mit Polierkorn, Diamantstaub und einem Poliermittel durchsetzte Hand- bzw. Maschinenpad erfüllt höchste Qualitätsansprüche.

Spezielle Eigenschaften:

- Die beschichtete Seite, Grün, enthält u.a. Diamantstaub und ein Poliermittel und wird zur weiteren Bearbeitung bereits zuvor bearbeiteter kalkgebundener Steinoberflächen eingesetzt und um den Glanzgrad noch zu verstärken.

- Die beschichtete Seite ist hervorragend geeignet zur Polierung aller kalkgebundener Natur- Kunststeinoberflächen.

- Die spezielle Konstruktion des Pad ist Grundlage für eine effektive Bearbeitung.

- Das Pad verfügt über eine hohe Standzeit.

Wo und wann einsetzbar:

Das Bonastre System Pad Grün wird wie folgt eingesetzt:

Die Oberflächen werden wahlweise mit der Hand oder bei größeren Abmessungen des Bonastre Systempad mit einem Scheuer-Saug-Automaten, Einscheibenmaschine (bis max. 450 U/min) oder Dreischeibenmaschine wahlweise ohne oder in Verbindung mit einer Reinigungschemie, idealerweise Edelsteinseife, bearbeitet.

Gebrauchsanleitung für den Einsatz mit s.g. Scheuer-Saug-Automaten (für die Bearbeitung großer Flächen), z.B. in Supermärkten:

1. Die beschichtete grüne Seite wird nach unten (auf den jeweiligen Boden zeigend) angebracht.

2. Der Bereich wird nass wahlweise ohne oder mit den entsprechenden Reinigungsmitteln (Edelsteinseife) ca. 15 – 20 mal bearbeitet.

3. Pad entfernen und gründlich auswaschen.

Gebrauchsanleitung für den Einsatz von Einscheibenmaschinen bis – max. 450 U/ min. (für kleinere und mittlere Flächen):

1. Die beschichtete Seite, Grün, wird nach unten (auf den jeweiligen Boden zeigend) angebracht.

2. Der Bereich wird nass wahlweise ohne oder mit den entsprechenden Reinigungsmitteln, idealerweise Edelsteinseife, ca. 8 - 10 mal bearbeitet.

3. Pad entfernen und gründlich auswaschen.

Wartung der Pads:

1. Pad nach jedem Gebrauch entfernen.

2. Gründlich mit einer weichen Nylonbürste unter fließendem Wasser reinigen.

3. Zum Trocknen lagern.

Anwendungsvorteile:

Die mit u.a. Diamantstaub und einem Poliermittel durchsetzten Pads verbessern die Optik kalkgebundener, beanspruchter Böden deutlich in einem Arbeitsschritt. Haltbarkeit: Bis zu 20.000 qm Standzeit unter Scheuer-Saug-Automaten bei ordnungsgemäßer Reinigung und Wartung (abhängig von der Bodenbeschaffenheit).

Das Bonastre Systempad Grün dient zur Erzielung hochglänzender Oberflächen (bis zu 80 Glanzpunkte bei 60° Messung) bei kalkgebunden Natur- und Kunststeinen.

Entsorgung:

Kann mit normalem Hausmüll entsorgen werden.

Produkt-Spezifikation:

Das Bonastre Systempad besteht aus einem Polyester-Naturfasergemisch, gebunden mit einem synthetischen Harz in Verbindung mit einem Polierkorn, synthetischen Diamantstaub sowie einem Poliermittel.

Das Poliermittel ist in fester, gebundener Form im Harz und wird nur während der Bearbeitung im verwendeten Wasser freigesetzt. Es besteht keine Beeinträchtigung durch die Anwendung herkömmlicher Reinigungschemikalien.

Produkt-Eigenschaften:

Farbe**: Weiß =** zur Maschine gerichtete Seite (unbeschichtet)

Farbe: **Grün =** zum Boden gerichtete, aktiven Seite.

Stärke**:** 24 mm
Gewicht: nominal 1500 g/m2: Material: Polyester
/ Naturfaser in unterschiedlichen Größen verfügbar.
Mineral: Synthetische Diamanten, gemischt mit natürlichen Mineralien sowie einem Poliermittel.

Verpackung:

Verpackungsmaterial aus 100% recycelbarem Material.