Technisches Datenblatt

POLIERSET

MARMOR

1. Poliermittel zur Aufarbeitung von kalziumhaltigem Gestein wie poliertem Marmor, Kalkstein, Travertin, Terrazzo, Betonwerkstein etc.

2. Zu behandelnde Flachen mit dem Marmorpoliermittel Novalux MP 1 gleichmaßig einsprühen. Anschließend mit dem Novalux Pad Grün, das Poliermittel MP 1 in rotierenden Bewegungen entweder von Hand oder unter Verwendung einer Maschine, z.B. einem Akku-Schrauber, in den Stein einpolieren.

3. Wahlweise bis zur Trockenheit auspolieren oder restliches Poliermittel nach ausreichender Polierung mit einem Lappen aufnehmen.

4. Falls der gewünschte Glanzgrad noch nicht erreicht ist bitte den Vorgang wiederholen.

Angrenzende Flachen schützen. Vor Gebrauch einen Versuch an unauffälliger Stelle durchfuhren. Für ordnungsgemäße Mullentsorgung Gebinde völlig restentleeren. Zwingend technisches Merkblatt beachten.

EUH210 – Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage verfügbar
R36 – Reizt die Augen und die Haut
S25 – Berührung mit den Augen vermeiden.
S26 – Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
R 25 – Giftig beim Verschlucken.
Hautkontakt vermeiden!

MSR-Steinpflege UG (haftungsbeschränkt) • Dordrechtring 42 • 45657 Recklinghausen
Tel. 02361 – 106 31 37 • Fax. 02361 – 106 31 38

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.